

TAPÓN SILICONA CON CAJA Y CORDÓN SNR 24 dB

Cód. 03-01-008

ACTIVE^x

TALLAS ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

- Material: Silicona hipoalergénica, reutilizable y de superficie totalmente lisa.
- Higiene: Fácil de limpiar con agua y jabón.
- Diseño: Textura suave, blanda y ergonómica que se ajusta cómodamente al canal auditivo, permitiendo un sellado eficaz y una inserción/extracción sencilla.
- Cordón: Azul, con caja individual para mayor higiene y conservación.
- Nivel de atenuación: SNR 24 dB.
- Presentación: 1 par por caja plástica transparente.
- Embalaje estándar: 100 pares por caja.



NORMAS



NCh
1331/2 Of. 2001

CERTIFICACIONES



TABLA DE ATENUACIÓN

| Tabla de Atenuación Sonora Promedio y desviación estándar (NCh 1331/5) | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|------|---------------------|------|------|
| Tapón auditivo marca ACTIVE ^x modelo 5F-2 | | | | | | | |
| Atenuación sonora | Frecuencias centrales de las bandas de ensayo (Hz) | | | | | | |
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Promedio (mf) | 26,3 | 24,7 | 25,7 | 26,0 | 27,8 | 33,9 | 42,5 |
| Desviación estándar (sf) | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | 8,6 | 5,7 |
| *Índice APV ($\alpha=1$) (dB) | 20,3 | 18,1 | 19,1 | 19,8 | 22,5 | 25,3 | 36,8 |
| *Valor H84: 24 dB | *Valor M84: 21 dB | | *Valor L84: 20 dB | | *Valor SNR84: 24 dB | | |

SNR 24 dB



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
 PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
 URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM