

PROTECTORES AUDITIVOS TAPON TPR EP - T06C

● Cód. 03-01-009

STEELPRO
SAFETY®

CARACTERÍSTICAS

Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos con cordón para mayor comodidad. Atenuación SNR 27 dB.

BENEFICIOS

- Los tapones auditivos desechables Steelpro otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde los niveles de ruido son mayores a los niveles permitidos por la legislación vigente.
- Son de material hipoalergénico y superficie totalmente lisa, especialmente diseñados para otorgar gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos de los trabajadores.



PRECAUCIONES

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

CERTIFICACIONES

- Norma Chilena Nch 1331/2. of 2001 Protectores Auditivos.
- Protección auditiva certificada por la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad).

APLICACIONES

- Fabricado en PVC hipoalergénica

EMPAQUE

- 100 pares por caja.

GARANTIA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

TRECK
TECHNOLOGY

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

a member of
SATRA
TECHNOLOGY



PROTECTORES AUDITIVOS

TAPON TPR EP - T06C

STEELPRO
SAFETY®

● Cód. 03-01-009

TABLA DE ATENUACIÓN



| Atenuación sonora (dB) | Frecuencias centrales de las bandas de ensayo (Hz) | | | | | | | Valores H,M,L SNR |
|--------------------------|--|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| Promedio (mf) | 25.9 | 26.3 | 28.6 | 29.7 | 29.7 | 33.0 | 40.9 | * H84: 26dB |
| Desviación estándar (sf) | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 6.9 | 4.9 | * L84: 23 dB |
| *Índice APV (a=1) (dB) | 20.8 | 21.0 | 22.7 | 24.7 | 24.5 | 26.1 | 36.0 | * SNR84: 27 dB |

Atenuación global en frecuencias Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L) Overall damping in High (H) - Medium (M) - Low (L) frecuencies

INFORMACIÓN DE USO

Para mayor comodidad este producto debe:

- Ponerse y ajustarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Pase la mano por encima de la cabeza, tire suavemente la oreja y abra la boca, a fin de permitir abrir el canal auditivo.
- Introduzca el protector asegurando firmemente, hasta que los tres pliegues del tapón, estén interesados en el canal auditivo.
- Debe ser utilizado todo el tiempo en que el usuario esté expuesto al ruido. Examinar el tapón periódicamente.



Almacenar en lugar fresco y seco.

AVISO: Es importante que se cumplan las instrucciones de uso y recomendaciones dadas. Si no se respetan, la protección ofrecida por los tapones auditivos se verá considerablemente reducida.

TRECK®

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

a member of
SATRA
TECHNOLOGY

