

# ZAPATO V2

Cód. 07-01-060

# V-FLEX®

TALLAS 34 a la 40

## CARACTERÍSTICAS

Sistema de construcción Cementado de gran aplicación práctica, consiste en armar el calzado pegando su planta al aparado del cuero por intermedio de adhesivos de contacto. La capa externa de mayor densidad proporciona alta resistencia a la abrasión y la capa intermedia de menor densidad otorga confort y flexibilidad. Sus plantas en versión Caucho-PU, la capa de mayor densidad es la base de goma, para lograr una mayor resistencia a la protección de elementos cortantes.

V-Flex® nuestra línea outdoor entrega alta resistencia y comodidad, combinando la elección adecuada de materiales y confort. Son calzados de una gran adherencia, excelente resistencia a los hidrocarburos y ácidos en general, muy buena adaptación a bajas temperaturas y por sobre todo una gran comodidad de uso.

## NORMAS

Norma Europea

**CE** EN ISO 20345:2022+A1:2024  
SB E FO CI

Norma Americana

**ASTM**  
F2413-11 (EH)  
(Aislante eléctrico)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia de desgarrar de 80 N/mm a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm<sup>2</sup>.
- Altura Caña: 100 mm.
- Planta Estándar: Eva-Caucho resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm<sup>3</sup>. Antideslizante. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,25 a 2,50 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo del agua.
- Plantilla Interior: Conformada Cuero PU, antimicotina e intercambiable.
- Cambrillon: Acero de dos nervios, dureza de 34 Rockwell C mínimo.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia titulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 kg/F.



## TECNOLOGÍAS



## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 34   | 35   | 36 | 37   | 38   | 39 | 40   |
|-------|------|------|----|------|------|----|------|
| CM    | 22,5 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 |

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

# TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl  
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe  
[WWW.TRECKSAFETY.COM](http://WWW.TRECKSAFETY.COM)