

BOTA V200 THINSULATE™

V-FLEX®

Cód. 07-01-080

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzados diseñados para trabajos de alta exigencia y condiciones extremas. Aplicable a industrias, Minería, Construcción y labores afines donde existe alto riesgo de perforación, bajas temperaturas y terreno agresivo. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 7722.Of 92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)
NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)
NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
 (Aislante eléctrico)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024
 SB E M PL WRU CI FO



3M
Thinsulate
 INSULATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull-Up Hidrofugado 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 220 mm.
- Textil: Sintético, cambrelle ultra absorción.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Protección Metatarsal: Poron XRD, Certificación ASTM F2413-11.
- Aislación Térmica: Thinsulate® 3M 200 gr.
- Recomendable para temperaturas de hasta -15°.
- Planta Estándar: Caucho Acrilo-Nitrilo, resistente a Ácidos e Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Con estabilizador Anti-Torsion. Antideslizante según Norma 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V / 18.000 V. ASTM 2413-11(EH)
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Conformada Textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/f.
- Refuerzos: Puntera y Talón TPU - HTS High-Tech Supp.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
 PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM