

BOTÍN V-FLEX V79 WATERPROOF PU/PU GRIS

V-FLEX®

Cód. 07-01-128

TALLAS 36 a la 46

DESCRIPCIÓN

Calzado de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño, confort y protección brinda un amplio rango de uso en actividades como Industria, Minería, Construcción y afines. Fabricado en material Oxford, con forro de malla impermeable y altura de caña de 130 mm, ofrece gran resistencia y soporte. Incorpora puntera de composite y plantilla flexible anti-perforación, ideales para entornos exigentes. Posee resistencia al deslizamiento, hidrocarburos, ácidos y agua, además de protección ante riesgos eléctricos hasta 600 Volt.

NORMAS

CE EN ISO 20345:2022
SB PS WR SR FO

Norma Americana
ASTM
F2412-18 (EH)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Oxford (textil).
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Membrana impermeable + malla.
- Puntera: Composite.
- Plantilla flexible: Antiperforaciones.
- Plantilla interior: Mesh + PU, antimicrobica e intercambiable.
- Planta: PU/PU.
- Resistencia al deslizamiento: Suelo en cerámica + glicerina.
- Penetración y absorción de agua: Empeine.
- Protección anti-perforación: No metálica.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. Ensayo de 18.000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2413-18 (EH).
- Hilo aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Resistencia: Ácidos e hidrocarburos.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM