

BOTÍN KX 564

Cód. 07-02-048



TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en; Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort y su protección anti perforación brinda un nivel de protección adicional que expande su ámbito de uso a faenas de mayor complejidad. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Plena Flor Estampado 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 135 mm.
- Protección : Sobrepuntera Poliuretano.
- Forro: Forro puntera y talón en descarte reno.
- Planta Estándar: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster con sobre puntera de seguridad, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2022 SR. Talón Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.0f 93, ASTM F2412.
- Puntera: Acero templado, de acuerdo a NCh 772/2. Comfort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla Acero: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicrobica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.0f 92
(Impacto puntera
Perforación plantilla
de seguridad)

NCh
1351/2.0f 96
(Resistencia a
hidrocarburos)

NCh
2147/2.0f 93
(Calzado aislante)

Norma Europea

EN ISO 20345:2022
SB E P FO SR

Norma Americana

ASTM
F2412
(Aislante eléctrico)



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM