

# BOTÍN ST 435 ANTICLAVO

Cód. 07-05-016

TALLAS 34 a la 46



## CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en; Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort y su protección anti perforación brinda un nivel de protección adicional que expande su ámbito de uso a faenas de mayor complejidad. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

## NORMAS

Norma Chilena

**NCh** 772/2 Of 92  
(Impacto puntera Perforación plantilla de seguridad)

**NCh** 1351/2 Of 96  
(Resistencia a hidrocarburos)

**NCh** 2147/2 Of 93  
(Calzado aislante)

Norma Europea

**CE** EN ISO 20345:2022  
SB P SR FO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Estampado Negro 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 130 mm.
- Forro: Descarne Reno.
- Planta Estándar: Poliuretano con sobre puntera de seguridad, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante Según Norma EN ISO 20345:2022 SR.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V.
- Puntera: Acero templado de acuerdo a NCh 772/2, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termo formado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla Acero: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: EVA - Textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.



## TECNOLOGÍAS

CALZADO AISLANTE

RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

PLANTILLA DE ACERO

CALZADO ANTIDESLIZANTE

PUNTERA DE ACERO

## TABLA DE TALLAS (CM)

| TALLA | 34   | 35   | 36 | 37   | 38   | 39 | 40   | 41   | 42 | 43   | 44   | 45 | 46   |
|-------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|
| CM    | 22,5 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl  
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe  
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM