

GENERADOR DIÉSEL DX-44 40KVA

Nuestra línea de generadores diésel, modelos DX-22, DX-33, DX-44 Y DX-50 proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con rigurosas certificaciones, incluyendo las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional. Además, se destacan por su capacidad de operar con un Sistema de Transferencia Automática (ATS) que permite una transición fluida entre diferentes fuentes de energía.

Esta solución integral proporciona una fuente de energía confiable y eficiente, respaldada por certificaciones de calidad, para satisfacer las necesidades de continuidad de energía en diversas aplicaciones.



**1 AÑO DE
CARANTÍA**

Código Interno: 4477000150040



AVR

Cuenta con un Regulador de Voltaje Automático (AVR) que asegura una potencia estable y fiable, protegiendo tanto el generador



TRASPORTE

Puntos de elevación en la base de la estructura para transportar y tomas superiores para grúas.



PARADA DE EMERGENCIA

Determinar en qué momento la energía primaria (de la red) necesita ser cambiada por la energía producida por la red de



PANEL DE CONTROL

El control de grupos electrógenos ofrece funcionalidad múltiple, comunicación avanzada y un diseño confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DX-44
Potencia máxima	44 kVA
Potencia nominal	40 kVA
Voltaje	380V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500rpm
Combustible	DIÉSEL
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Refrigeración	Enfriado por agua

Altura de trabajo	1000 msnm
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 10,L/h
Autonomía	8 Horas
Capacidad del estanque	80L
Dimensiones	2250 x 900 x 1070 mm
Peso	830 kg
Código interno	4477000150040