

BOTÍN KX 562 METATARSAL

Cód. B-KX-562-CE-CX-C



TALLAS 38 a la 45

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en; Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort y su protección anti perforación brinda un nivel de protección adicional que expande su ámbito de uso a faenas de mayor complejidad. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera)

NCh
1351/2.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Americana

ASTM
F2412
(Aislante eléctrico)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero plena flor estampado 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Altura Caña: 140 mm.
- Forro: Forro Completo Reno.
- Protección Metatarsal: Protección metatarsal de composita según Norma ASTM 2413 - MT 75.
- Planta Estándar: Caucho Acrilo-Nitrilo. Resistente a ácidos e hidrocarburos.
- Antideslizante: Abrasión menor de 150 mm³.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V.
- Puntera: Acero templado de acuerdo a NCh 772/2 Comfort Toe Cap [Mayor ancho y espacio interior].
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 mm
- Plantilla de Armado: Fibertex de 2 a 2,25 mm, absorción mínima 35%, expulsión de agua 40% mínimo.
- Plantilla Interior: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Hilo de Emplantillado y Punteado: Poliéster o Poliamida.
- Adhesivos: Poliuretánicos de alto poder de contacto y gran resistencia al desprendimiento .
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.




TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45
cm	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30

 Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM