

# BOTÍN NITRO 655 PULL UP

Cód. B-NI-655-NA-PB

# TRECK®

TALLAS 34 a la 46

## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad en cuero Pull Up con puntera de acero templado tipo Confort Toe Cap, diseñado para brindar máxima protección, durabilidad y confort. Su planta PU-TPU antideslizante y resistente a hidrocarburos asegura estabilidad, mientras que su interior textil y plantilla antimicótica aportan comodidad en faenas prolongadas y entornos industriales exigentes.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Pull Up de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kgF/mm<sup>2</sup>.
- Altura de caña: 130 mm.
- Forro: Textil.
- Planta estándar: Poliuretano PU-TPU, resistente a ácidos e hidrocarburos. Abrasión menor a 150 mm<sup>3</sup>. Antideslizante según norma EN ISO 20345:2011 SRC. Talón con absorción de impacto.
- Aislante eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 y ASTM 2413-11 (EH), ensayo a 18.000 V.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2, tipo Confort Toe Cap (mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, con absorción mínima 35% y expulsión mínima 40% de agua.
- Plantilla interior: Conformada Politex, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster con resistencia mínima de 50 Kg/F.



## NORMAS

Norma Europea

EN ISO 20345:2022  
SB E FO SR

Norma Americana



Norma Chilena

**NCh**  
772/1.0f92  
(Impacto puntera)

**NCh**  
1351/2.0f96  
(Resistencia a hidrocarburos)

**NCh**  
2147/2.0f93  
(Calzado aislante)

## TECNOLOGÍAS



## TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

# TRECK®

CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: [ventas@treck.cl](mailto:ventas@treck.cl)  
PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: [ventas@treck.pe](mailto:ventas@treck.pe)  
URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: [ventas@treck.uy](mailto:ventas@treck.uy)

[WWW.TRECKSAFETY.COM](http://WWW.TRECKSAFETY.COM)