

BOTÍN ROCKY 927 NEGRO

Cód. B-RB-927-CD-PA-N



TALLAS 34 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.0f 92
(Impacto puntera)

NCh
1351/2.0f 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh
2147/2.0f 93
(Calzado aislante)

Norma Americana

ASTM
F2412
(Aislante eléctrico)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2022
SB FO E SR

ISP
REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE EPI
I.S.R. EPP2289



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Estampado negro 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 120 mm.
- Textil: Forro puntera y talón en descarné reno.
- Planta Estándar: Poliuretano Bi-Densidad sistema poliéster. Resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2022 SR. Talón Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V. ASTM 2412.
- Puntera: Acero, de acuerdo a NCh 772/2, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicrobica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.



TECNOLOGÍAS

CALZADO AISLANTE

RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

CALZADO ANTIDESLIZANTE

PUNTERA DE ACERO

TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM