

# ZAPATO DCS 954 BLANCO

Cód. Z-DC-954-AA-PB-B



**TALLAS** 34 a la 46

## CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: cuero impermeabilizado e hidrofugado blanco de 1,8 a 2,2 mm de espesor, con resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kgf/mm<sup>2</sup>.
- Altura de caña: 70 mm.
- Forro: textil.
- Planta estándar: poliuretano bi-densidad con sistema poliéster, antideslizante según norma EN ISO 20345:2011 SRA, resistente a hidrocarburos, densidad 0,9-1,1, dureza 70 Shore A ±10, abrasión <150 mm<sup>3</sup>, talón con absorción de impacto.
- Aislante: para riesgo eléctrico <600 V, NCh 2147/2 / 18.000 V, ASTM 2413-11 (EH).
- Puntera: acero templado.
- Contrafuerte: termoplástico ultra-termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de armado: no tejido Fibertex de 2 mm, absorción mínima 35 %, expulsión mínima 40 % de agua.
- Plantilla interior: EVA con material no tejido de 2,5 mm, antimicrobica e intercambiable.
- Cambrillón: acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de aparado: nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- Cordones: poliéster con resistencia mínima de 50 kgf.



## NORMAS

Norma Chilena

**NCh**  
772/2.Of 92  
(Impacto puntera)

**NCh**  
1351/2.Of 96  
(Resistencia a hidrocarburos)

**NCh**  
2147/2.Of 93  
(Calzado aislante)

Norma Europea

**CE** EN ISO 20345:2011  
SB E WRU FO SRA

Norma Americana

**ASTM**  
F2413-11  
(Aislante eléctrico)

## TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos

## TECNOLOGÍAS



CHILE: Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl  
 PERÚ: Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe  
 URUGUAY: Fono: +598 2200 40 42 | +598 91519097 | Contacto: ventas@treck.uy

WWW.TRECKSAFETY.COM